



SAFETYFIRST

SAFETYBOX® AB 900/50

Техническая спецификация



**БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 30 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1,
EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012
ТОРГОВАЯ МАРКА CE СЕРТИФИКАТ TÜV**



- Шкаф соответствует стандартам **EN 61010-1:2010; EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012 PPP52125 A:2011.**
- Шкаф полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° С. Толщина слоя краски составляет минимум 60 мкм (микрон) и максимум 250 мкм (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- Сертифицированный цоколь, устанавливаемый на паллет: новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. С передней панелью для закрытия. Цоколь при необходимости можно снимать.
- Монолитная наружная конструкция, полностью сварная.
- 2 отдельных отсека, один для кислот и другой для щелочей
- Донные поддоны с решетками, выполняющими роль полок, из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой с одной стороны и из нержавеющей стали AISI 304 с другой стороны.
- Объем сбора около 6 литров кажд. Грузоподъемность кг 40/100.
- Двери открываются на 180°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
- Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.
- Скрытые петли, устойчивые к действию коррозионных веществ.
- Возможность установки фильтра с активированным углем в гранулах Carbox® (мод. F007).
- Электроаспиратор IMQ IPX4, соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
- Питание: Вольт 220/230.
- Потребление: 21 Вт

- Предохранители 5x20 F по 500 μ A.
- Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.
- Плакаты, предупреждающие о наличии коррозионных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
- Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.
- Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
- Упаковка с устройством "Tipping over system®".
- Наружные размеры : мм 900 x 500 x 720 (620) выс.
- Внутренние размеры : мм 450+450 x 465 x 555 выс.
- Вес: 55 кг
- Внутренний объем: 224 литров

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ (мод. F007)
- ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ ДЛЯ ФОРМАЛИНА (мод. F007F)
- Дополнительные полки